

Ausschreibungstext LEDL Standard Ziegel WDVS Raffstorekasten

Projekt:

LV-Bezeichnung: LEDL Rollläden + Sonnenschutztechnik GmbH

| OZ | Menge Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|---------|------------------------|-------------------|------------------|
| 01 | Einbaukästen | | |
| 01.0010 | Raffstorekästen | | |

Standard Ziegel WDVS Raffstorekasten

- LEDL Ziegel Raffstorekasten für WDVS Mauerwerk
- statisch selbsttragend
- plangeschliffene Ziegelformsteine (innen), zementgebundene Holzfaserverplatte (außen)
- Leichtbeton-Statikstreifen an Kastenrücken und an unterer, raumseitiger Abschlusskante, jeweils mit Baustahlbewehrung
- innenliegende Kastendämmung aus Neopor (WLG 031)
- Paketöffnung standardmäßig 140mm tief und 250mm hoch
- Kastenabschlusschiene Aluminium blank bis 60mm Überstand außen, oder auf Maß gekürzt
Länge entspricht lichter Mauerlänge abzüglich 20mm je Seite
- Seitliche Kopfstücke aus PVC-Integralschaum, zusätzlich wärmegeklämt mit 10mm Neopor
- Druckfeste Integral-Hartschaum-Einlage (10mm) zur schnellen Befestigung der Raffstore-Oberschienenträger aller Hersteller
- Mauerwerksauflage: 80mm je Seite (Standard) bzw. vollständiger Auflagerentfall mit zusätzlichen Aufhänge-Stahlblechen möglich

- *Empfehlung: Fenster-Befestigungs-Profillasche aus Stahlblech bzw. Fenster-Befestigungs-Konsole mit geprüfter Statik*

- *Optional: Achtkant-Stahlwelle 60mm, mit Teleskopstück und Kugellager, ggf. mit Gurtscheibe; vormontierter Gurtauslass-Grundkörper oder Elektro-Vorbereitung mit optionaler EVS-Dose*

- *Lüftungsoption:*
 - *Schlitzfräsung mit / ohne Metallkanal für Zuluftsysteme z.B. Sigenia, Aereco*

- Wärmeleiteigenschaften: Psi-Wert [W/mK]:
 - 340: 0,13

- Maße:
 - Kastenmauerstärken: beliebig ab 280mm
 - Standard-Kastenhöhe: 305mm
 - Sonderhöhen: 265mm / 325mm oder individuell
 - Lichte Rohbaumaße: Breite _____ mm

technischer Stand 04/2026

Bitte überprüfen Sie, ob dieser Ausschreibungstext dem aktuellen Stand entspricht. Vielen Dank.

0 m