

Ausschreibungstext LEDL NEOPURE Leichtbau Raffstorekasten

Projekt:

LV-Bezeichnung: LEDL Rollladen + Sonnenschutztechnik GmbH

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	---------------	-------------------	------------------

01 **Einbaukästen**

01.0010 **Raffstorekästen**

NEOPURE Raffstorekasten

- LEDL Raffstorekasten für Putzmauerwerk und WDVS
- statisch selbsttragend
- einteiliger Grundkörper aus Neopor (WLG 031) (optional) mit putztragenden Ziegelblenden, Porenbetonblenden oder Putzhaftgrund
- Paketöffnung standardmäßig 140mm tief und 240mm hoch
- Kastenabschlussschiene Aluminium blank 18mm Überstand außen, Länge entspricht lichter Mauerlänge abzüglich 20mm je Seite
- Seitliche Kopfstücke aus PVC-Integralschaum, zusätzlich wärmegeklämmt mit 10mm Neopor
- Druckfeste Integral-Hartschaum-Einlage (10mm) zur schnellen Befestigung der Raffstore-Oberschienträger aller Hersteller
- Mauerwerksauflage: 80mm je Seite (Standard) bzw. vollständiger Auflagerentfall mit zusätzlichen Aufhänge-Stahlblechen möglich

- *Empfehlung: Fenster-Befestigungs-Profillasche aus Stahlblech bzw. Fenster-Befestigungs-Konsole mit geprüfter Statik*

- *Optional: Achtkant-Stahlwelle 60mm, mit Teleskopstück und Kugellager, ggf. mit Gurtscheibe; vormontierter Gurtauslass-Grundkörper oder Elektro-Vorbereitung mit optionaler EVS-Dose*

- *Lüftungsoptionen:*
 - *Schlitzfräsung mit / ohne Metallkanal für Zuluftsysteme z.B. Sigenia, Aereco*
 - *INVISIBLE Luftkanal inkl. 160mm Durchmesser Fixrohr zur dezentralen Wohnraumlüftung z.B. für Geräte der Hersteller Pluggit, SEVi, Inventa, uvm.*

- Wärmeleiteigenschaften: Psi-Werte [W/mK]:
 - 300: 0,04
 - 365: 0,02

- Maße:
 - Standard-Kastenmauerstärken: 300 / 365 / 425 / 490mm oder individuell
 - Standard-Kastenhöhe: 305mm
 - Sonderhöhen: 265mm / 325mm oder individuell
 - Lichte Rohbaumaße: Breite _____ mm

technischer Stand 04/2026

Bitte überprüfen Sie, ob dieser Ausschreibungstext dem aktuellen Stand entspricht. Vielen Dank.

0 m