

# Ausschreibungstext LEDL Standard Ziegel WDVS Rollladenkasten

Projekt:

LV-Bezeichnung: LEDL Rollladen + Sonnenschutztechnik GmbH

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	---------------	-------------------	------------------

01

**Einbaukästen**

01.0010

**Rollladenkästen mit außenliegender Revisionsöffnung**

**Standard Ziegel WDVS Rollladenkasten**

- LEDL Ziegel Rollladenkasten für WDVS Mauerwerk
- statisch selbsttragend
- plangeschliffene Ziegelformsteine (innen), zementgebundene Holzfaserverplatte (außen)
- Leichtbeton-Statikstreifen an Kastenrücken und an unterer, raumseitiger Abschlusskante, jeweils mit Baustahlbewehrung
- innenliegende Kastendämmung aus Neopor (WLG 031)
- Rollraum: 185mm bis Mauerstärke 300mm bzw. 210mm ab Mauerstärken 300mm
- Revisionsöffnung außen 80mm (raumseitig geschlossen)
- Kastenabschlusschiene Aluminium blank bis 60mm Überstand außen, oder auf Maß gekürzt, Länge entspricht lichter Mauerlänge abzüglich 20mm je Seite
- Seitliche Kopfstücke aus PVC-Integralschaum, zusätzlich wärmegeklämt mit 10mm Neopor
- Schlossschrauben zur kraftschlüssigen und variablen Befestigung des vormontierten Kastenlagers
- Mauerwerksauflage: 150mm je Seite (Standard) bzw. bis minimal 60mm je Seite (nur bei Motor möglich); vollständiger Auflagerentfall mit zusätzlichen Aufhänge-Stahlblechen möglich
- *Empfehlung: Fenster-Befestigungs-Profillasche aus Stahlblech bzw. Fenster-Befestigungs-Konsole mit geprüfter Statik*
- *Optional: Achtkant-Stahlwelle 60mm, mit Teleskopstück und Kugellager, ggf. mit Gurtscheibe; vormontierter Gurtauslass-Grundkörper oder Elektro-Vorbereitung mit optionaler EVS-Dose*
- *Lüftungsoption:*
  - Schlitzfräsung mit / ohne Metallkanal für Zuluftsysteme z.B. Sigenia, Aereco
- Wärmeleiteigenschaften: Psi-Wert [W/mK]:
  - 340: 0,13
- Maße:
  - Kastenmauerstärken: beliebig ab 280mm
  - Standard-Kastenhöhe: 305mm
  - Sonderhöhen: 265mm / 325mm oder individuell
  - Lichte Rohbaumaße: Breite \_\_\_\_\_ mm

technischer Stand 04/2026

Bitte überprüfen Sie, ob dieser Ausschreibungstext dem aktuellen Stand entspricht. Vielen Dank.

**0 m**

\_\_\_\_\_